



MIRAGE 2000

EMULSIÓN ESPECIAL AUTOBRILLO

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

La incorporación de polímeros acrílicos le proporciona la propiedad de alta resistencia al tránsito y al agua.

- Vierta en el piso lavado y seco. Extiéndala con un pañosin frotar. Para tener un mejor resultado, aplicar de 2 a 3 veces, dejando secar durante 30 minutos entre las aplicaciones. Una vez tratada la superficie con MIRAGE 2000, no se observarán marcas circulares ni de ningún tipo. Además debido a la dureza del film de MIRAGE 2000 no marca las pisadas. Es un autobriillante pero si se quiere mejorar el lustre puede hacerse con máquinas de alta velocidad, mejora aún más el acabado.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: crema
- Olor: característico
- pH: 7

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso d eirritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.