



PROTECTOR ANTIGRAFFITI

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para proteger fachadas, ladrillos, piedras naturales, plásticos, etc.

- Lave la superficie y deje secar 3 horas como mínimo, aplique 3 manos con pincel, soplete o rodillo, dejar secar 30 minutos entre manos. Evitar la aplicación en días húmedos, NO aplicar sobre superficies sucias. Este producto se basa en una emulsión acuosa libre de solvente. Cuando realice este procedimiento para proteger la fachada, le aseguramos: bajo costo, sistema de componente simple, utilización segura, manipuleo bajo aspectos seguros en cuanto a la salud y fácil remoción de pinturas al spray (graffitis) sacando la película de protección con nuestro limpiador CLEM.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: blanco
- Olor: característico
- pH: 7

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.