



SAPP

SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para tratamientos de superficies muy porosas o desgastadas, lajas, mosaicos, baldosas pulidas o sin pulir, pisos deportivos, etc.

- Se aplica con mopa o trapo. Si se utiliza como acabado se recomienda pasar 2 manos de SAPP, dejando pasar entre 30 a 40 minutos entre mano y mano. Si se va a tratar la superficie con cera basta con una sola mano de SAPP. Funciona como paso previo al tratado de ceras acrílicas o convencionales, o puede utilizarse como acabado de superficies ya que SAPP posee un brillo propio que realza la belleza de sus pisos a la vez que forma una película plastificante en los mismos. Dicha película hace de barrera entre la superficie y la cera que vaya a aplicar con lo cual se gasta mucho menos cera. SAPP tiene gran rendimiento, aprox. 35 m² por litro.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: líquido
- Color: transparente
- Olor: característico
- pH: 8

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.