



WET

EMULSIÓN ACRÍLICA - EFECTO MOJADO

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para pisos mosaicos, lajas, granito, mármol, etc.

- Aplicar sucesivas manos de WET, dejando secar de 30 a 40 minutos entre ellas, hasta lograr un brillo parejo. Utilizar mopa bien escurrida aplicando en forma de ochos. Dejar secar bien. Para obtener un brillo mayor lustrar con máquina de alta velocidad. WET combina ceras duras, blandas con polímeros acrílicos, evitando que en las superficies enceradas ueden marcas circulares, WET es antideslizante para alto tránsito.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: lechoso
- Olor: característico
- pH: 8

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.