



ABRILLANTADOR PARA MAQUINAS LAVAVAJILLAS

ABRILLANTADOR CON ALTO PODER DE ESCURRIMIENTO

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para maquinas lavavajillas con gran capacidad, como la de los hoteles, restaurantes y comedores.

- La aplicación de abrillantador, sólo es posible a través de dosificadores automáticos de alta precisión para una dosificación en ppm. Formula con tensioactivos no iónicos para acelerar el secado de los utensillos lavados mecánicamente a través de cualquier máquina lavavajillas convencional, reduciendo la tensión superficial, sin producir espuma. Práctico y conveniente, reduce el costo operacional al eliminar el uso de trapos para secado. Reduce el manipuleo, evitando quebraduras y mano de obra. Económico, dosificación por equipos especiales de alta precisión. Mayor higiene de la loza lavada, por menor contacto manual. Máxima productividad y eficacia, a través de un secado uniforme y sin manchas. No mancha ni irrita la piel.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: celeste
- Olor: característico
- pH: 7

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.