



STRONG

DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE PARA HORNOS Y PARRILLAS

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para cocinas, parrillas, campanas, hornos, planchas, filtros, freidoras, paredes y pisos.

- Variables que deben manejarse para un mejor rendimiento: temperatura, tiempo, concentración y efecto mecánico. Concentraciones: puede utilizarse en distintas diluciones que van del 0.5 % al 20 %. Temperatura recomendada esta entre los 60 y 70 °C., pero se obtienen buenos resultados en frío. Características organolépticas, aspecto: liquido viscoso. Color: incoloro. Olor: inodoro. Propiedades físico químicas pe: 1.20. Ph de la solución al 1 % 13. Caracter anicónico catiónico. Solubilidad en agua total.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido viscoso
- Color: incoloro
- Olor: característico
- pH: 13

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.