



ZIEGUEL H-20

CURADOR SILICONADO

NATURAL

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Evita la formación de manchas de musgo, verdín, manchas negras de humedad en ladrillos, lajas, piedras, cerámicas no esmaltadas, mamposterias varias, etc.

- Limpie la superficie a tratar, eliminando restos de material, cera, etc. Agite el envase y aplique ZIEGUEL H-20 sobre la superficie seca con trapo o mopa, distribuyendo el producto en forma uniforme sobre la superficie. Es importante que la distribución sea bien pareja. ZIEGUEL H-20 se presenta en colores rojo, negro y natural. La aplicación sobre materiales de contrucción es el más económico y eficiente método para impedir la penetración de agua en albañilería de primera, sin alterar su aparencia. Penetra por los poros y a medida que evapora deposita una fina e invisible película sobre la superficie tratada. No permite la adherencia de cualquier tipo de suciedad, por lo cual se lavan fácilmente con una manguera, gracias a ZIEGUEL H-20.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: lechoso
- Olor: característico
- pH: 11

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

