

ECOMAX

ALCAL

DESENGRASANTE ESPUMIGENO
ALCALINO PARA USO EN LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA



MODO DE USO y DILUCIÓN

ECOMAX ALCAL es un desengrasante espumígeno especialmente indicado para industrias alimenticias. Remueve eficazmente depósitos de proteínas, grasas y azúcares. Alto poder de detergencia. Fácil enjuague. Saponifica y emulsiona las grasas.

MODO DE USO : Aplicar sobre las superficies por medio de equipo generador de espuma.

Dilución: 1% al 3% en función del tiempo y la suciedad. Dejar actuar de 15 a 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua potable después de utilizar el producto. No utilizar sobre superficies de aluminio

SENASA: C-3713



COMPOSICIÓN

Aspecto: LÍQUIDO LÍMPIDO | Color: INCOLORO | PH: 13. COMPOSICIÓN AGUA HIPOCLORITO DE SODIO - HIDRÓXIDO DE SODIO Y TENSIOLACTIVO ANIÓNICO.



ADVERTENCIAS

Lea atentamente las instrucciones del rótulo y la hoja de seguridad antes de usar el producto. Dañina o fatal su ingestión. Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente Alcalino (Hidróxido de sodio 15%). No mezclar con otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. No aplique sobre superficies calientes. Use equipamiento de protección adecuada. Usar guantes, botas, protección ocular (lentes de seguridad con protección lateral) y delantal para manipular el producto. No trasvasar el producto. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío para otros fines. El contacto con ácidos desprende gases tóxicos. No aplique sobre superficies calientes. En contacto con los ojos y la piel es irritante. Mantener fuera del alcance de los niños. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. En caso de contacto con los ojos o piel aclarar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. (si es posible, enseñarle la etiqueta). No provocar el vómito. No ingerir. Enjuagar con abundante agua luego de utilizar el producto. En derrames use ropa protectora contra los productos químicos. Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Usar equipos de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. No permitir la reutilización del producto derramado. Contener y recuperar el líquido cuando sea posible. Recoger el producto líquido con arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y luego limpiar completamente la zona afectada



seiqgroupsa.com.ar

SEIQ
SERVICIOS EN INSUMOS QUIMICOS



ECOMAX

ALCAL

DESENGRASANTE ESPUMIGENO
ALCALINO PARA USO EN LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Agite bien, antes de usar. Mantenga el envase a una distancia de 10cm de la superficie y rocíe cubriendo la totalidad de la mopa o paño limpio. Permita que el líquido penetre, deje actuar unos minutos y luego aplique de forma habitual.

MATERIA ACTIVA	
APARIENCIA	
COLOR	
OLOR	
PH	

SENASA:0000000000000

EE.000000000



PRIMEROS AUXILIOS

Agite bien, antes de usar. Mantenga el envase a una distancia de 10cm de la superficie y rocíe cubriendo la totalidad de la mopa o paño limpio. Permita que el líquido penetre, deje actuar unos minutos y luego aplique de forma habitual.



NOTAS

Agite bien, antes de usar. Mantenga el envase a una distancia de 10cm de la superficie y rocíe cubriendo la totalidad de la mopa o paño limpio. Permita que el líquido penetre, deje actuar unos minutos y luego aplique de forma habitual.



PRESENTACIÓN

Agite bien, antes de usar. Mantenga el envase a una distancia de 10cm de la superficie y rocíe cubriendo la totalidad de la mopa o paño limpio. Permita que el líquido penetre, deje actuar unos minutos y luego aplique de forma habitual.